

Vývěva Difblok D 63

ZÁK. ČÍSLO: 2214 00 0000

Vývěva Difblok 63 je vysokovakuový čerpací systém založený na principu difusní olejové vývěvy s úplným vakuovým rozvodem. Difblok pracuje ve spojení s předvakuovou (např. rotační olejovou) vývěvou. Je určený pro čerpání neagresivních plynů a par z uzavřených prostorů na tlak vysokého až velmi vysokého vakua. Ventily jsou ovládány tlakovým vzduchem. Difblok 63 je sestavený v monobloku z difusní olejové vývěvy, vodou chlazeného lapače olejových par, ventilu typu "motýlek" na vysokovakuovém vstupu a třícestného šoupátkového ventilu na předvakuovém výstupu. Vývěva, lapač olejových par a ventil jsou umístěny ve společném plášti. Třícestný ventil je zevně připojen k přírubám na plášti vývěvy.

Technické údaje

Čerpací rychlost v rozsahu tlaku 10 ⁻¹ až 10 ⁻³ Pa	110 l.s ⁻¹
Mezní tlak (s olejem XT 704)	5.10 ⁻⁵ Pa
Maximální tlak na předvakuovém hrdle	20 Pa
Zpětný proud olejových par při tlaku 10 ⁻² Pa	2.10 ⁻⁴ mg.cm ⁻² .min ⁻¹
Připojovací rozměry	
Ventil Butterfly – otočná příruba	JS 63
Třícestný ventil – příruba pro rychlospoj	JS 16
Vodní vyústky - nátrubky	pr. 10/pr. 6mm
Náplň oleje XT 704	55 ml
Ovládání ventilu	pneumatické
Spotřeba chladicí vody (20° C)	0,7 l.min ⁻¹
Napájecí napětí	220 V
Příkon topné jednotky	520 W
Vnější rozměry	220 x 115 x 370 mm
Hmotnost	9 Kg

