

# Vývěva Difblok D 63 P

ZÁK. ČÍSLO: 2213 00 0000

Vývěva Difblok 63 P je vysokovakuový čerpací systém založený na principu difusní olejové vývěvy s úplným vakuovým rozvodem. Difblok pracuje ve spojení s předvakuovou (např. rotační olejovou) vývěvou. Je určený pro čerpání neagresivních plynů a par z uzavřených prostorů na tlak vysokého až velmi vysokého vakua. Ventily jsou ovládány tlakovým vzduchem. Difblok 63 P je sestavený v monobloku z difusní olejové vývěvy, vodou chlazeného lapače olejových par, ventilu typu "motýlek" na vysokovakuovém vstupu a třícestného šoupátkového ventilu na předvakuovém výstupu. Vývěva, lapač olejových par a ventil jsou umístěny ve společném plášti. Třícestný ventil je zevně připojen k přírubám na plášti vývěvy.

## Technické údaje

|  |  |
|--|--|
| Čerpací rychlost v rozsahu tlaku $10^{-1}$ až $10^{-3}$ Pa | 110 l.s <sup>-1</sup>                                    |
| Mezní tlak (s olejem XT 704)                               | $5 \cdot 10^{-5}$ Pa                                     |
| Maximální tlak na předvakuovém hrdle                       | 20 Pa  |
| Zpětný proud olejových par při tlaku $10^{-2}$ Pa          | $2 \cdot 10^{-4}$ mg.cm <sup>-2</sup> .min <sup>-1</sup> |
| Připojovací rozměry  |  |
| Ventil Butterfly - otočná příruba                          | JS 63  |
| Třícestný ventil - příruba pro rychlospoj                  | JS 16  |
| Vodní vyústky - nátrubky                                   | pr. 10/pr. 6mm   |
| Náplň oleje XT 704   | 55 ml  |
| Ovládání ventilu   | pneumatické  |
| Spotřeba chladicí vody (20° C)                             | 0,7 l.min <sup>-1</sup>                                  |
| Napájecí napětí  | 220 V  |
| Příkon topné jednotky                                      | 520 W  |
| Vnější rozměry   | 220 x 115 x 370 mm                                       |
| Hmotnost   | 9 Kg   |

