

# Vývěva VRO 16/23

ZÁK. ČÍSLO: 2746 00 0000

Primární transportní dvoustupňová rotační olejová vývěva je určena k čerpání uzavřených objemů z tlaku  $10^5$  Pa o čerpací rychlosti  $16 \text{ m}^3/\text{hod}$ . Možnost použití je v laboratorních podmínkách i průmyslových provozech.

Nasávaný vzduch nesmí obsahovat mechanické nečistoty, agresivní plyny a páry a nesmí tvořit s olejovou náplní výbušnou nebo agresivní směs. Vývěvu pohání třífázový motor, který tvoří s vývěvou kompaktní jednotku.

## Technické údaje


Počet stupňů	2
Čerpací rychlost při tlaku 105 Pa a teplotě vývěvy $55^\circ \text{C}$	$16 \text{ m}^3/\text{hod}$
Mezní tlak nekondenzujících plynů při zavřeném proplachovacím ventilu	$< 1 \times 10^{-2} \text{ Pa}$
Mezní totální tlak při zavřeném proplachovacím ventilu	$< 1 \times 10^{-1} \text{ Pa}$
Mezní totální tlak při otevřeném proplachovacím ventilu	$< 1 \text{ Pa}$
Maximální parciální tlak čerpaných vodních par	$3,5 \times 10^3 \text{ Pa}$
Maximální dovolený tlak na výfukovém hrdle	$1,5 \times 10^5 \text{ Pa}$
Těsnost automaticky uzavřeného ventilu při tlakové diferenci 104 Pa	$10^{-1} \text{ Pa.l.s}^{-1}$
Nejnižší dovolená teplota vývěvy pro studený start	$12^\circ \text{C}$
Maximální dovolené oteplení oleje vývěvy	$60^\circ \text{C}$
Celková netěsnost vývěvy	$10^{-3} \text{ Pa.l.s}^{-1}$
Maximální hladina hluku se zavřeným proplachovacím ventilem při teplotě vývěvy nad $40^\circ \text{C}$	60 dB (A)
Krytí přístroje	IP 54
Připojovací rozměr sacího hrdla	KF 25
Připojovací rozměr výfukového hrdla	KF 25

Náplň oleje (max/min)	SN 56 (1000/300ml)
Chlazení vývěvy	vzduchem
Napětí motoru	230/400 V, 50 Hz
Výkon elektromotoru	550 W
Rozměry vývěvy	514 x 170 x 262 mm
Hmotnost	Cca 29 kg



## Fotogalerie

### VÝVĚVA ROTAČNÍ OLEJOVÁ

VRO 16/11    VRO 16/21  
VRO 16/13    VRO 16/23



VRO 16-21, VRO 16-23



— ZAVŘENÝ PROPL. VENTIL (LEAK VALVE CLOSE)  
- - - OTEVŘENÝ PROPL. VENTIL (LEAK VALVE OPEN)